



## ■ Räder ab Seite 115

rollgroup®

■ Räder für Apparaterollen

Seite 116 - 119





## Räder für Apparaterollen

### ■ Spezifikationen

Radkörper aus Polypropylen  
Lauffläche aus thermoplastischem  
Gummi, Farbe grau, spurlos  
Gleitlager

• Ø 50 – 150mm

• Rad JPO / JPI



### Räder

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm
<b>JPI</b> 050x18-6	<b>50</b>	<b>50</b>	18	6	<b>22</b>
<b>JPO</b> 050x18-8	<b>50</b>	<b>50</b>	18	8	<b>22</b>
<b>JPI</b> 075x25-6	<b>75</b>	<b>75</b>	25	6	<b>27</b>
<b>JPO</b> 075x25-8	<b>75</b>	<b>75</b>	25	8	<b>27</b>
<b>JPO</b> 075x25-12	<b>75</b>	<b>75</b>	25	12	<b>29</b>
<b>JPO</b> 100x32-12	<b>100</b>	<b>80</b>	32	12	<b>35</b>
<b>JPO</b> 125x32-12	<b>125</b>	<b>100</b>	32	12	<b>35</b>
<b>JPO</b> 150x32-12	<b>150</b>	<b>100</b>	32	12	<b>35</b>


**Varianten:** Auch in anderen Shorehärten lieferbar.

### ■ Spezifikationen

Radkörper aus Polypropylen  
Lauffläche aus thermoplastischem  
Gummi, Farbe grau, spurlos  
Gleitlager, elektrisch leitfähig

• Ø 50 – 150 mm

• Rad GYO



### Räder


Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm
<b>GYO</b> 050x18-8	<b>50</b>	<b>50</b>	18	8	<b>22</b>
<b>GYO</b> 075x25-8	<b>75</b>	<b>75</b>	25	8	<b>27</b>
<b>GYO</b> 100x32-12	<b>100</b>	<b>80</b>	32	12	<b>35</b>
<b>GYO</b> 125x32-12	<b>125</b>	<b>100</b>	32	12	<b>35</b>
<b>GYO</b> 150x32-12	<b>150</b>	<b>100</b>	32	12	<b>35</b>

■ **Spezifikationen**

Radkörper aus Polypropylen  
Lauffläche aus thermoplastischem  
Gummi, Farbe grau, spurlos,  
Fadenschutz, Präzisionskugellager

• Ø 50 – 200 mm

• Rad JPP



**Räder**

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm
<b>JPP</b> 050x18-6	<b>50</b>	<b>50</b>	18	6	<b>22</b>
<b>JPP</b> 075x25-6	<b>75</b>	<b>75</b>	25	6	<b>28</b>
<b>JPP</b> 075x25-8	<b>75</b>	<b>75</b>	25	8	<b>30</b>
<b>JPP</b> 100x32-8	<b>100</b>	<b>100</b>	32	8	<b>36</b>
<b>JPP</b> 125x32-8	<b>125</b>	<b>100</b>	32	8	<b>36</b>
<b>JPP</b> 150x32-8	<b>150</b>	<b>100</b>	32	8	<b>36</b>


**Varianten:** Auch in anderen Shorehärten lieferbar.

■ **Spezifikationen**

Radkörper aus Polypropylen  
Lauffläche aus thermoplastischem  
Gummi, Farbe grau, spurlos, Faden-  
schutz, Präzisionskugellager, elektrisch leitfähig

• Ø 50 – 150 mm

• Rad GYP



**Räder**

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm
<b>GYP</b> 050x18-6	<b>50</b>	<b>50</b>	18	6	<b>22</b>
<b>GYP</b> 075x25-6	<b>75</b>	<b>75</b>	25	6	<b>28</b>
<b>GYP</b> 100x32-8	<b>100</b>	<b>100</b>	32	8	<b>36</b>
<b>GYP</b> 125x32-8	<b>125</b>	<b>100</b>	32	8	<b>36</b>
<b>GYP</b> 150x32-8	<b>150</b>	<b>100</b>	32	8	<b>36</b>



## Räder für Apparaterollen






■ **Spezifikationen**  
Radkörper aus Polypropylen  
Gleitlager

- Ø 15 – 45mm
- Rad OPI

  
20–55 kg



### Räder

Bestell-Code	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
<b>OPI</b> 015x11-5	15	20	11	5	12
<b>OPI</b> 025x14-5	25	35	14	5	15
<b>OPI</b> 030x14-5	30	40	14	5	15
<b>OPI</b> 038x18-6	38	45	18	6	19
<b>OPI</b> 045x18-6	45	55	18	6	21






■ **Spezifikationen**  
Radkörper aus Polyamid  
Gleitlager

- Ø 50 – 75 mm
- Rad OUI / OOU

  
50 kg



### Räder

Bestell-Code	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm
<b>OUI</b> 050x19-6	50	50	19	6	22
<b>OOU</b> 050x19-8	50	50	19	8	22
<b>OOU</b> 075x23-8	75	50	23	8	28



### Räder

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm
<b>AUP</b> 050x18-6	<b>50</b>	<b>50</b>	18	6	<b>22</b>
<b>AUP</b> 075x25-6	<b>75</b>	<b>75</b>	25	6	<b>27</b>
<b>AUP</b> 100x32-8	<b>100</b>	<b>150</b>	32	8	<b>36</b>
<b>AUP</b> 125x32-8	<b>125</b>	<b>160</b>	32	8	<b>36</b>
<b>AUP</b> 150x32-8	<b>150</b>	<b>160</b>	32	8	<b>36</b>



### Räder

Bestell-Code	mm	kg	mm	mm	mm
<b>SXP</b> 080x32-8	<b>80</b>	<b>130</b>	32	8	<b>36</b>
<b>SXP</b> 100x32-8	<b>100</b>	<b>150</b>	32	8	<b>36</b>
<b>SXP</b> 125x32-8	<b>125</b>	<b>160</b>	32	8	<b>36</b>
<b>SXP</b> 125x46-20	<b>125</b>	<b>400</b>	46	20	<b>50</b>
<b>SXP</b> 160x46-20	<b>160</b>	<b>450</b>	46	20	<b>50</b>
<b>SXP</b> 200x50-20	<b>200</b>	<b>500</b>	50	20	<b>50</b>