

## Stuhl-Doppellenkrolle mit lastabhängiger Bremse



- 50kg
- Durchmesser 50mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyurethanrad, Gleitlager
- weiche Lauffläche für harte Böden

### Technische Daten

---

|                               |                       |                                        |               |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>           | 10A AUI 050 A03-10 GS | <b>Rad ø in mm:</b>                    | 50            |
|                               | RG                    |                                        |               |
| <b>Tragkraft in kg:</b>       | 50                    | <b>Radbreite in mm:</b>                | 2x 8          |
| <b>Ausladung Rolle in mm:</b> | 19,00                 | <b>Bauhöhe in mm:</b>                  | 58            |
| <b>Sackloch in mm:</b>        | 10                    | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b> | 10 : +40      |
| <b>Norm:</b>                  | EN 12529              | <b>EAN-Code:</b>                       | 4250217360008 |
| <b>Störkreisradius in mm:</b> | 50,00                 |                                        |               |

### Gehäusebeschreibung

---

- Gehäuse aus Polyamid
- Rückenlager Gleitlager

### Radbeschreibung

---

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Gleitlager ohne Distanzrohr