



## Lenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller, elektrisch leitfähig

- 50 - 100kg
- Durchmesser 50 - 150mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Thermoplastisches Gummirad, Präzisionskugellager

### Technische Daten

|                             |                 |                                        |                         |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Bestellcode:</b>         | 21N GYP 150 P04 | <b>Rad ø in mm:</b>                    | 150                     |
| <b>Tragkraft in kg:</b>     | 100             | <b>Radbreite in mm:</b>                | 32                      |
| <b>Plattengröße in mm:</b>  | 77 x 67         | <b>Schraubloch Abstand in mm:</b>      | 61,5 / 56 x 51,5 / 46,5 |
| <b>Schraubloch ø in mm:</b> | 8,50            | <b>Ausladung Rolle in mm:</b>          | 41,00                   |
| <b>Bauhöhe in mm:</b>       | 185             | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b> | -20 : +60               |
| <b>Norm:</b>                | EN 12530        | <b>Laufflächenhärte:</b>               | Shore A 87              |
| <b>EAN-Code:</b>            | 4250217312724   | <b>Störkreisradius in mm:</b>          | 132,00                  |

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, elektrisch leitfähig
- Farbe grau, spurlos
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager

