



## Lenkrolle mit Anschraubplatte


- 100 - 400kg
- Durchmesser 100 - 250mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikgummimirad, Präzisionskugellager

### Technische Daten

|                                                    |                 |                                            |               |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>                                | 31L EIP 100 P07 | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 100           |
| <b>Tragkraft in kg:</b>                            | 180             | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 40            |
| <b>Plattengröße in mm:</b>                         | 135 x 110       | <b>Schraubloch Abstand in mm:</b>          | 105 x 75 / 80 |
| <b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 11,00           | <b>Ausladung Rolle in mm:</b>              | 45,00         |
| <b>Bauhöhe in mm:</b>                              | 128             | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>     | -20 : +60     |
| <b>Norm:</b>                                       | EN 12532        | <b>EAN-Code:</b>                           | 4250217322037 |
| <b>Störkreisradius in mm:</b>                      | 95,00           |                                            |               |

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Aluminium
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Präzisionskugellager

