Riedel Räder+Rollen
info@riedel-rollen.de
www.riedel-rollen.de



Lenkrolle

mit Anschraubplatte


- 100kg
- Durchmesser 100–150mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Thermoplastisches Gummirad, Präzisionskugellager rostfrei

Technische Daten

Bestellcode:	28L JPC 125 P05	**Rad ø in mm:**	125
Tragkraft in kg:	100	**Radbreite in mm:**	32
Plattengröße in mm:	95 x 70	**Schraubloch Abstand in mm:**	75 x 50
Schraubloch ø in mm:	8,50	**Ausladung Rolle in mm:**	40,00
Bauhöhe in mm:	160	**Temperaturbereich C° min / max:**	-20 : +60
Norm:	EN 12530	**Laufflächenhärte:**	Shore A 87
EAN-Code:	4250217340253	**Störkreisradius in mm:**	103,00


Gehäusebeschreibung

- Rostfreier Edelstahl
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager rostfrei



© Rollgroup | Änderungen vorbehalten | Stand 12.2016