



## Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller im Nachlauf


- 225 - 450kg
- Durchmesser 125 - 200mm
- Gehäuse aus verstärktem Stahlblech
- Elastikgummirad, Präzisionskugellager

### Technische Daten

|                               |                 |                                        |               |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>           | 32N EIP 200 P07 | <b>Rad ø in mm:</b>                    | 200           |
| <b>Tragkraft in kg:</b>       | 450             | <b>Radbreite in mm:</b>                | 50            |
| <b>Plattengröße in mm:</b>    | 135 x 110       | <b>Schraubloch Abstand in mm:</b>      | 105 x 80 / 75 |
| <b>Schraubloch ø in mm:</b>   | 11,00           | <b>Ausladung Rolle in mm:</b>          | 55,00         |
| <b>Bauhöhe in mm:</b>         | 245             | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b> | -20 : +60     |
| <b>Norm:</b>                  | EN 12532        | <b>EAN-Code:</b>                       | 4250217330179 |
| <b>Störkreisradius in mm:</b> | 162,00          |                                        |               |

### Gehäusebeschreibung

- verstärktes Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit gehärtetem, zweifachem Kugelkranz und Abdichtung
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Aluminium
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Präzisionskugellager

