Riedel Räder+Rollen
info@riedel-rollen.de
www.riedel-rollen.de



Lenkrolle

mit Anschraubplatte und Totalfeststeller im Vorlauf


- 500 - 1500kg
- Durchmesser 100 - 250mm
- Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion
- Polyamidrad, Präzisionskugellager

Technische Daten

Bestellcode:	44V OTP 125 P07	**Rad ø in mm:**	125
Tragkraft in kg:	700	**Radbreite in mm:**	50
Plattengröße in mm:	135 x 110	**Schraubloch Abstand in mm:**	105 x 80 / 75
Schraubloch ø in mm:	11,00	**Ausladung Rolle in mm:**	50,00
Bauhöhe in mm:	170	**Temperaturbereich C° min / max:**	20 : +80
Norm:	EN 12532	**Laufflächenhärte:**	Shore D 78
EAN-Code:	4250217331237	**Störkreisradius in mm:**	113,00


Gehäusebeschreibung

- Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert
- Gabelkopf gelagert über Kegelrollen und Axialrillenkugellager
- Lagerbolzen verschraubt u. gesichert
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- schwere Ausführung
- Präzisionskugellager



© Rollgroup | Änderungen vorbehalten | Stand 02.2017