

## Doppel-Lenkrolle



- 40 - 50kg
- Durchmesser 50 - 65mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyamidrad, Gleitlager
- harte Lauffläche für weiche Böden

### Technische Daten

|                               |                          |                                            |               |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>           | 16L OUI 050 A03-10 GS RS | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 50            |
| <b>Tragkraft in kg:</b>       | 40                       | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 2x 7          |
| <b>Ausladung Rolle in mm:</b> | 19,00                    | <b>Bauhöhe in mm:</b>                      | 53            |
| <b>Sackloch in mm:</b>        | 10                       | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>     | 10 : +40      |
| <b>Norm:</b>                  | EN 12528                 | <b>EAN-Code:</b>                           | 4250217360718 |
| <b>Störkreisradius in mm:</b> | 48,00                    |                                            |               |

### Gehäusebeschreibung

- Polyamid
- Rückenlager Gleitlager

### Radbeschreibung

- Rad aus Polyamid
- Gleitlager ohne Distanzrohr

