Riedel Räder+Rollen
info@riedel-rollen.de
www.riedel-rollen.de



# Krankenbettenlenkrolle zentral-, total- oder richtungsfeststellbar

**mit Zapfen Ø32x50 mm,**
**Schaltnocke halbrund abgeflacht**


- 150kg
- Durchmesser 125 - 150mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Rad Polyurethan, Präzisionskugellager
- waschbar

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestellcode:** | 27C AUX 150 Z05-32 D30 | **Rad ø in mm:** | 150 |
| **Tragkraft in kg:** | 150 | **Radbreite in mm:** | 2x 20 |
| **Ausladung Rolle in mm:** | 52,00 | **Bauhöhe in mm:** | 180 |
| **Norm:** | EN 12531 | **EAN-Code:** | 4250217350559 |
| **Zapfendurchmesser ø in mm:** | 32.00 | **Zapfenlänge in mm:** | 50 |
| **Störkreisradius in mm:** | 127,00 | | |


## Gehäusebeschreibung


- Gehäuse aus Polyamid, geschlossen
- Präzisonskugellager im Rückenlager
- quer und längs zur Fahrtrichtung verwendbar
- Feststellfunktion wartungs- und verschleißfrei



## Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Farbe grau, spurlos
- Präzisionskugellager abgedichtet




© Rollgroup | Änderungen vorbehalten | Stand 04.2017