



## Kunststoff-Lenkrolle mit Bundstift-Anschraubplatte und Radfeststeller


- 70kg
- Durchmesser 75mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Thermoplastisches Gummirad,  
Präzisionskugellager rostfrei

### Technische Daten

|                             |                       |                                        |                   |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Bestellcode:</b>         | 18R JPC 075 B02-60x60 | <b>Rad ø in mm:</b>                    | 75                |
| <b>Tragkraft in kg:</b>     | 70                    | <b>Radbreite in mm:</b>                | 25                |
| <b>Plattengröße in mm:</b>  | 60 x 60               | <b>Schraubloch Abstand in mm:</b>      | 48 / 38 x 48 / 38 |
| <b>Schraubloch ø in mm:</b> | 6,00                  | <b>Ausladung Rolle in mm:</b>          | 32,00             |
| <b>Bauhöhe in mm:</b>       | 110                   | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b> | -20 : +60         |
| <b>Norm:</b>                | EN 12530              | <b>Laufflächenhärte:</b>               | Shore A 87        |
| <b>EAN-Code:</b>            | 4250217341779         | <b>Störkreisradius in mm:</b>          | 87,00             |

### Gehäusebeschreibung

- Polyamid
- Sackloch
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager rostfrei

