



## Lenkrolle mit Rückenloch


- 50 - 205kg
- Durchmesser 80 - 200mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Vollgummimirad, Rollenlager

### Technische Daten

|                               |                 |                                            |               |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>           | 31L IDR 100 P01 | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 100           |
| <b>Tragkraft in kg:</b>       | 70              | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 30            |
| <b>Ausladung Rolle in mm:</b> | 38,00           | <b>Bauhöhe in mm:</b>                      | 124           |
| <b>Rückenloch in mm:</b>      | 13              | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>     | -20 : +60     |
| <b>Norm:</b>                  | EN 12532        | <b>EAN-Code:</b>                           | 4250217322365 |
| <b>Störkreisradius in mm:</b> | 88,00           |                                            |               |

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Stahlblech
- Lauffläche aus Vollgummi
- Rollenlager

